


**Contenido:**


Bisel de cerra dura, 2 llaves, soporte de montaje  
Vinculación de cerrojo, Vinculación menivela  
2 Tornillos #8-32 x 1 1/2"  
1 Tornillo 1/4" x 2"

**Herramientas Necesarias:**

Tubo de 10mm, Torx T40, cabeza Phillips  
Martillo de goma  
Taladro eléctrico  
Mechas para taladro 3/16" (5mm) y 1/2" (12mm)




**PASO 1** - Bajar el portón. Remover los cuatro tornillos Phillips del revestimiento superior, desliza el revestimiento hacia la derecha (lado del pasajero) usando el martillo de goma y levanta para removerlo. Aplicar presión hacia abajo sobre el revestimiento superior si se deforma hacia arriba. Remover los clips blancos que quedan sobre el portón, girándolos 45 grados y hacia afuera. **NOTA LA ORIENTACIÓN ANTES DE REMOVER.** Remover los tornillos Torx T40 que sujetan el panel de revestimiento interior, y quitarlo.




**PASO 2** - Remover la varilla de la manija desde su enlace, girando el clip verde de varilla y tirando la varilla hacia afuera. Gira la varilla hacia arriba y fuera del área de trabajo. Remover los dos tornillos que sujetan la manija de fábrica; hay orejas que sujetan la manija para que no se caiga del portón, pero para estar seguro sujeta la manija con una mano. Instalar el soporte de montaje sobre la parte trasera de la manija y reinstalar los dos tornillos, ajustándolos. Reinstalar la varilla de la manija. La manija ahora debería verse como en la imagen.



**PASO 3** - Usando los agujeros del soporte como guía, taladra los dos agujeros de 3/16" (5mm) y el agujero de 1/2" (12mm). Insertar el conjunto de cerradura desde el frente del bisel, insertando el eje por el agujero de 1/2" y alinear los dos agujeros de montaje del bisel con el soporte de montaje. Insertar los 2 tornillos suministrados de 8-32 x 1 1/2" por el soporte de montaje hacia el bisel. Ajustar los tornillos. **NO AJUSTAR DEMASIADO. SI EL CONJUNTO DE CERRADURA NO GIRA, AFLOJE LOS TORNILLOS HASTA QUE GIRA LIBREMENTE.**



**PASO 4** - Remover los dos tornillos de ensamblaje mecánico. Monta la vinculación de cerrojo Pop N Lock debajo de la varilla de bloqueo superior como se muestra en la imagen usando los dos tornillos de ensamblaje mecánico. El conjunto de cerradura debería verse como en la imagen.



**PASO 5** - Instalar el conjunto de varilla de manivela, enganchando el lado con ranura a la vinculación de cerrojo y el agujero cuadrado al eje del conjunto de bloqueo. Insertar el tornillo de 1/4" x 20" x 2" al eje y ajustarlo.

**PASO 6** - Compruebe el funcionamiento de la cerradura.

**Bloquear** - Gira la llave hacia la derecha (lado del pasajero) a la posición en el reloj 2 horas y después de vuelta a 12 horas para bloquear.

**Desbloquear** - Gira la llave hacia la izquierda (lado del conductor) a la posición en el reloj 2 horas y después de vuelta a 12 horas para bloquear.

**PASO 7** - Vuelve a instalar el panel de revestimiento interior con los tornillos Torx removidos en paso 1. Vuelve a instalar los clips con cabeza blanca al portón, asegurando que están orientados como en el paso 1. Cuidadosamente instalar el revestimiento sobre los clips y empujarlo firmemente hasta que encaja. Se escucharán y sentirá como traban en su lugar. Ajustar la posición del revestimiento superior con el martillo de goma. Instalar los cuatro tornillos de cabeza Phillips.

**Soporte Técnico:**

**Llame al 1-800-342-5911**

[technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net)

## Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
- a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
  - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
  - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporacion), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
  - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.  
**Por favor Note:** Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Ebay, Amazon, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

### FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

Por favor envíe el formulario completo de garantía (abajo) en un envoltorio con su dirección a :  
**Pop & Lock LLC 1271 CONTRACT DRIVE GREEN BAY, WI USA 54304**

Instrucciones de instalacion adicionales y respuestas a preguntas tecnicas se pueden encontrar en nuestra pagina web [www.popnlock.net](http://www.popnlock.net) o llamandonos

**SOPORTE TECNICO 1-800-342-5911**  
**Lunes-Viernes 8am-5pm Hora central**



### FORMULARIO POP & LOCK GARANTIA LIMITADA

Por favor complete y envíe este formulario para archivar su garantía con el fabricante.

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCION \_\_\_\_\_  
CUIDAD \_\_\_\_\_  
ESTADO \_\_\_\_\_ CODIGO POSTAL \_\_\_\_\_  
TELEFONO \_\_\_\_\_  
CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

MODELO POP & LOCK \_\_\_\_\_  
AÑO DEL VEHICULO \_\_\_\_\_  
FABRICANTE Y MODELO \_\_\_\_\_  
RAZON POR LA DEVOLUCION  
(CONTINUAR DEL OTRO LADO):